

# LYVE™

## Mobile Shuttle

データシート

### 新たなエッジ環境に適した頑丈で安全なストレージ

SEAGATE



Seagate® Lyve™ Mobile Shuttleは、コンピュータの有無を問わず、新たなエッジ環境でのデータ保存と移動を可能にするエッジ・ストレージ・ソリューションです。ほとんどの業界標準のファイルシステムに対応しているため、ダイレクト・アタッチド・ストレージ、ネットワーク・アタッチド・ストレージまたは外付けストレージ・デバイスからデータを簡単に取り込むことができます。



#### 最適な用途

- エッジからコア、クラウドからエッジへのデータ移行プロジェクト
- データセンターやクラウドへの迅速な大容量データの取り込み
- モバイル、大容量データ・アプリケーションの移行
- ディザスタ・リカバリおよびデータ冗長性転送プロジェクト
- NAS、DASおよび直接的なデータ取り込み

## データの移動

ダイレクト・アタッチド、ネットワーク・アタッチド、その他の外付けストレージ・デバイスから簡単にデータを取り込むことができます

アップロード帯域幅の制限やセキュリティリスクを心配せずに、最大16TBのデータを素早く転送したり、郵送したりすることができます

外付けUSBドライブのような簡単なドラッグ・アンド・ドロップ操作

光るステータスEインクタッチスクリーンで、暗い場所でも明るい場所でもPCなしで外付けストレージ・デバイスから直接ファイルをコピーすることができます

Seagate Secure™ を使って保存データを安全に暗号化して、業界標準のAESベースのハードウェア暗号化でデータを保護することができます

高い耐久性、携帯性、保護性に優れた頑丈なケース

当社の効率の良いサブスクリプション・サービス・モデルにより、データ・ストレージを設備投資から運用コストに切り替えることができます。



# LYVE™ Mobile Shuttle



仕様	8TB	16TB
構成	2 × 4TB SATA SSD	16TB SATA HDD
ドライブ・フォーマット	exFATまたはユーザによる設定	exFATまたはユーザによる設定
性能	最高700MB/秒	最高255MB/秒
セキュリティ	Seagate Secure™ 暗号化技術	Seagate Secure™ 暗号化技術
ディスプレイ	Eインクタッチスクリーン、前面点灯LED	Eインク・タッチスクリーン、前面点灯LED
プロセッサ	Quad Core Intel Pentium 1.6GHz (2.56GHz Turbo)	Quad Core Intel Pentium 1.6GHz (2.56GHz Turbo)
メモリ	4GB	4GB
オンボードI/O	USB 3.1 Gen 2 Type C (DASモード) 10 GbEイーサネットRJ45 (NASモード)	USB 3.1 Gen 2 Type C (DASモード) 10 GbEイーサネットRJ45 (NASモード)
	USB-Cによる電力供給	USB-Cによる電力供給
NASモード・プロトコル	SMB/CIFS、NFS	SMB/CIFS、NFS
付属ケーブル	1 × USB-C to USB-C 1 × USB-C to USB Type A 1 × USB-C電源	1 × USB-C to USB-C 1 × USB-C to USB Type A 1 × USB-C電源
消費電力	Type C PD 3.0電源アダプタ (65W)	Type C PD 3.0電源アダプタ (65W)
非動作時、落下高さ	1.22m/4フィート	305mm/1フィート
動作時、落下高さ	305mm/1フィート	102mm/4インチ
非動作時、振動	1.14G	1.14G
動作時、振動	0.25G、ランダム、5~500Hz	0.25G、ランダム、5~500Hz
温度	+5°C~+35°C   +41°F~+95°F (動作時) -40°C~+70°C   -40°F~+158°F (非動作時)	+5°C~+50°C   +41°F~+95°F (動作時) -40°C~+70°C   -40°F~+158°F (非動作時)
相対湿度	10%~60% (結露なし、動作時) 5%~85% (結露なし、非動作時)	10%~60% (結露なし、動作時) 5%~85% (結露なし、非動作時)
ノイズ・レベル	<35dbA	<35dbA
規制遵守	FCC、CE、NRTL、RCM、BSMI、VCCI、MSIP、NOM、KCC、RoHS-2	

仕様	製品寸法	ボックス寸法	カートン寸法	パレット寸法
市販パッケージ				
長さ (インチ/mm)	12.72インチ/323mm	18.25インチ/464mm	18.9インチ/480mm	48インチ/1,220mm
幅 (インチ/mm)	7.09インチ/180mm	14.5インチ/369mm	7.9インチ/200mm	40インチ/1,016mm
奥行き (インチ/mm)	3.54インチ/90mm	6.9インチ/176mm	15.4インチ/390mm	50.91インチ/1,293mm
重量 (ポンド/kg) (2 × 4TB SATA SSD)	8.77ポンド/3.98kg	16.32ポンド/7.4kg	17.64ポンド/8kg	678.14ポンド/307.6kg
重量 (ポンド/kg) (16TB SATA HDD)	9.92ポンド/4.5kg	17.42ポンド/7.9kg	18.74ポンド/8.5kg	720.03ポンド/326.6kg
カートンあたりのボックス数	4			
パレットあたりのカートン数	36			
パレット層	3			

# LYVE™ Mobile Shuttle



地域	モデル番号	容量	色	製品保証期間 (年数)	UPCコード	EANコード	マルチバックUPC	注記
WW	STJH8000400	8TB	ブラック	5	763649139363	3660619407736	10763649139360	2 x 4TB SSD
WW	STJG16000400	16TB	ブラック	5	763649139387	3660619407750	10763649139384	HDD

## システム要件

- Windows® 7以降、またはMac OS® X 10.15以降のオペレーティングシステム

## 同梱品

- Seagate® Lyve™ Mobile Shuttle
- USB 3.1 USB-Cケーブル
- USB 3.0 USB-C to USB-A
- クイックスタートガイド

seagate.com



© 2021 Seagate Technology LLC.無断での引用、転載を禁じます。Seagate、Seagate TechnologyおよびSpiralロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるSeagate Technology LLCの登録商標です。Lyve、Lyve DriveロゴおよびSeagate Secureは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるSeagate Technology LLCまたはその関連会社の商標または登録商標です。その他の商標または登録商標は各社の所有物です。ドライブの容量を示す場合、1ギガバイト (GB) は10億バイトに、1テラバイト (TB) は1兆バイトに相当します。コンピュータのオペレーティング・システムによっては異なる測定基準が使用されている場合があります。容量が低く表示されることがあります。また、容量の一部はフォーマットやその他の機能に使用されるため、データの保存用には使用できません。実際のデータ転送速度は、使用するインターフェイスやドライブ容量などの動作環境等によって異なる場合があります。製品内容または仕様は、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。DS2031.4 2101 JP