

資料表

## 針對新興邊緣所設計，堅固牢靠、安全無虞的儲存裝置。

Seagate® Lyve™ Mobile Shuttle 是一款邊緣儲存解決方案，可儲存新興邊緣環境的資料，並將資料在邊緣環境間來回移動，而且無論是否透過電腦都能辦到。可支援符合業界標準的大多數檔案系統，因此能輕鬆取得直連式儲存裝置、網路連接儲存裝置或外接式儲存裝置上的資料。



### 最佳應用

- 邊緣、核心、雲端的循環資料移轉專案
- 資料中心與雲端飛快的大型資料接收作業
- 大型資料應用的行動力和傳輸能力
- 災難救援與資料備援傳輸專案
- NAS、DAS 與直接資料接收



## 讓資料開始流動

可從直連式儲存裝置、網路連接儲存裝置和外接式儲存裝置取得資料

可迅速傳輸搬運多達 16TB 的資料，不受上傳頻寬的限制，也無安全風險

親身體驗拖放功能帶來的便利性，如同使用外接式 USB 硬碟機

觸控螢幕採用電子墨水技術，會發光並顯示狀態，無需經由 PC 即可透過觸控螢幕直接複製外接式儲存裝置的檔案，在暗處或明亮環境下皆適用

使用 Seagate Secure™ 將儲存的資料安全加密，採取符合業界標準的 AES 型硬體加密方式來保護資料

機殼經過強化加固，追求牢靠耐用、方便運輸、安全保護

透過高效靈活的訂閱服務模式，將資料儲存裝置從資本支出變成營運支出

# LYVE™ Mobile Shuttle



規格	8TB	16TB
配置	2 x 4TB SATA SSD	16TB SATA HDD
硬碟機格式	exFAT 或由使用者設定	exFAT 或由使用者設定
效能	最快可達 700MB/秒	最快可達 255MB/秒
安全性	Seagate Secure™ 加密	Seagate Secure™ 加密
顯示器	E-ink 觸控螢幕、正面 LED 燈	電子墨水觸控螢幕、前光式 LED
處理器	四核心 Intel Pentium 1.6GHZ (2.56GHz Turbo)	四核心 Intel Pentium 1.6GHZ (2.56GHz Turbo)
記憶體	4GB	4GB
內建 IO	USB 3.1 Gen 2 Type C (DAS 模式) 10 GbE 乙太網路埠 RJ45 (NAS 模式)	USB 3.1 Gen 2 Type C (DAS 模式) 10 GbE 乙太網路埠 RJ45 (NAS 模式)
NAS 模式協定	透過 USB-C 供電 SMB/CIFS、NFS	透過 USB-C 供電 SMB/CIFS、NFS
隨附連接線	1 條 USB-C 轉 USB-C 1 條 USB-C 轉 USB Type A 1 條 USB-C 電源線	1 條 USB-C 轉 USB-C 1 條 USB-C 轉 USB Type A 1 條 USB-C 電源線
功率	Type C PD 3.0 電源轉接器 (65 瓦)	Type C PD 3.0 電源轉接器 (65 瓦)
非作業中掉落	1.22 公尺/4 呎	305 公釐/1 呎
作業中掉落	305 公釐/1 呎	102 公釐/4 吋
非作業中震動	1.14G	1.14G
作業中震動	0.25G (隨機, 5-500Hz)	0.25G (隨機, 5-500Hz)
溫度	+5°C 至 +35°C   +41°F 至 +95°F (作業中) -40°C 至 +70°C   -40°F 至 +158°F (非作業中)	+5°C 至 +50°C   +41°F 至 +95°F (作業中) -40°C 至 +70°C   -40°F 至 +158°F (非作業中)
相對溼度	10% 至 60% (非冷凝, 作業中) 5% 至 85% (非冷凝, 非作業中)	10% 至 60% (非冷凝, 作業中) 5% 至 85% (非冷凝, 非作業中)
噪音程度	<35dbA	<35dbA
符合法規規定	FCC、CE、NRTL、RCM、BSMI、VCCI、MSIP、NOM、KCC、RoHS-2	

規格	產品尺寸	外箱尺寸	主要紙箱尺寸	棧板尺寸
零售包裝				
長度 (吋/公釐)	12.72 吋/323 公釐	18.25 吋/464 公釐	18.9 吋/480 公釐	48 吋/1,220 公釐
寬度 (吋/公釐)	7.09 吋/180 公釐	14.5 吋/369 公釐	7.9 吋/200 公釐	40 吋/1,016 公釐
深度 (吋/公釐)	3.54 吋/90 公釐	6.9 吋/176 公釐	15.4 吋/390 公釐	50.91 吋/1,293 公釐
重量 (磅/公斤) (2 個 4TB SATA SSD)	8.77 磅/3.98 公斤	16.32 磅/7.4 公斤	17.64 磅/8 公斤	678.14 磅/307.6 公斤
重量 (磅/公斤) (16TB SATA HDD)	9.92 磅/4.5 公斤	17.42 磅/7.9 公斤	18.74 磅/8.5 公斤	720.03 磅/326.6 公斤
每外銷紙箱的內盒數	4			
每棧板的主要紙箱數	36			
棧板層數	3			

# LYVE™ Mobile Shuttle



地區	型號	容量	顏色	有限責任保固 (年)	UPC 代碼	EAN 代碼	多件包裝 UPC	註釋
全球	STJH8000400	8TB	黑色	5	763649139363	3660619407736	10763649139360	2 x 4TB SSD
全球	STJG16000400	16TB	黑色	5	763649139387	3660619407750	10763649139384	HDD

## 系統需求

- Windows® 7 或更新版本、Mac OS® X 10.15 或更新版本的作業系統

## 產品內容

- Seagate® Lyve™ Mobile Shuttle
- USB 3.1 USB-C 連接線
- USB 3.0 USB-C 轉 USB-A 轉接頭
- 快速入門手冊

[seagate.com](http://seagate.com)



© 2021 Seagate Technology LLC. 版權所有。Seagate、Seagate Technology 和 Spiral 標誌為 Seagate Technology LLC 在美國和/或其他國家的註冊商標。Lyve、Lyve Drive 標誌及 Seagate Secure 均為 Seagate Technology LLC 或其子公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。所有其他商標或註冊商標均為其個別擁有者的財產。意指硬碟機容量時，1 gigabyte 或 GB 等於十億位元組，而 1 terabyte 或 TB 相當於一兆位元組。您的電腦作業系統可能使用不同的測量標準，致使報告的容量較低。此外，列出的某些容量用於格式化和其他功能，因此並不適用於資料儲存。實際資料傳輸率可能因操作環境和其他因素而異，例如所選介面和硬碟機容量。Seagate 得隨時變更產品供應項目或規格，恕不另行通知。DS2031.4.2101TW