

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES DO HDD de 3,5 polegadas

Versatilidade incrível.  
Confiabilidade inigualável.



A Seagate traz mais de 20 anos de desempenho robusto e confiabilidade aos HDDs Seagate® BarraCuda® de 3,5 polegadas, agora disponíveis com até 8 TB de capacidade.



#### Aplicações mais indicadas

- PCs desktop ou tudo em um
- Servidores domésticos
- Dispositivos DAS (direct-attached storage) básicos

## Principais vantagens

**HDDs versáteis** HDDs versáteis para todas as suas necessidades relativas a PC, oferecendo excelência líder do setor em computação pessoal.

**Há mais de 20 anos**, a família BarraCuda fornece armazenamento altamente confiável para o setor de disco rígido.

**Com até 8 TB de capacidade** para desktops, o BarraCuda lidera o mercado com a maior gama disponível de opções de armazenamento.

**Modos de gerenciamento avançado de energia** ajudam a economizar energia sem sacrificar o desempenho.<sup>1</sup>

**A interface SATA de 6 Gb/s** otimiza o desempenho máximo.<sup>1</sup>

Os modelos de disco com criptografia automática (SED) **Seagate Secure**® fornecem segurança de dados baseada em hardware e incluem um recurso Instant Secure Erase para garantir a retirada de uso do disco de forma segura, rápida e fácil. Eles atendem à especificação de higienização de mídia NIST 800-88 e cumprem com o padrão Opal do Trusted Computer Group (TCG).<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup> O desempenho pode variar dependendo da configuração de hardware e do sistema operacional do usuário.

<sup>2</sup> Os modelos Seagate Secure não estão disponíveis em todos os países. Pode requerer suporte de controladora ou host compatível com TCG.

<sup>3</sup> Consulte a tabela de especificações para obter mais informações e opções de recursos.



Especificações	8 TB	6 TB	4 TB	3 TB	3 TB
Números de modelo padrão	ST8000DM004	ST6000DM003	ST4000DM004	ST3000DM007	ST3000DM008
Números de modelo do Seagate Secure®	—	—	—	—	ST3000DM002
Bytes por setor	4.096	4.096	4.096	4.096	4.096
Cabeças/discos	8/4	6/3	4/2	3/2	6/3
<b>Desempenho</b>					
Interface	SATA de 6 Gb/s				
Taxas de transferência SATA suportadas (Gb/s)	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5
Máx. de transferência sustentada DE (MB/s)	190 MB/s	185 MB/s	190 MB/s	185 MB/s	210 MB/s
Cache, multissegmentado (MB)	256	256	256	256	64
<b>Confiabilidade/integridade de dados</b>					
Ciclos de carga/descarga	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos	1 por 10E14				
Horas em atividade por ano (24/7)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Limite de carga de trabalho nominal (TB/ano)	55	55	55	55	55
Garantia limitada (anos)	2	2	2	2	2
<b>Gerenciamento de energia</b>					
Potência de ativação (A)	2	2	2	2	2,5
Modo de operação, típico (W)	5,3	5,3	3,7	3,7	8
Média, ocioso (W)	3,4 W	3,4 W	2,5 W	2,5 W	5,4 W
Modo de espera/hibernação, típico (W)	0,25/0,25	0,25/0,25	0,25/0,25	0,25/0,25	0,75/0,75
Tolerância de tensão, incl. ruído (5 V)	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
Tolerância de tensão, incl. ruído (12 V)	±10%	±10%	±10%	±10%	±10%
<b>Ambiente/temperatura</b>					
Em operação (ambiente, mín.)	0°C	0°C	0°C	0°C	0°C
Em operação (gabinete do disco, máx.)	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
Fora de operação (ambiente)	-40°C – 70°C				
Sem halogênio	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Conformidade com RoHS	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Dimensões</b>					
Altura (mm/pol, máx.)	26,11 mm/1,028 pol	26,11 mm/1,028 pol	20,2 mm/0,795 pol	20,2 mm/0,795 pol	26,11 mm/1,028 pol
Largura (mm/pol, máx.)	101,85 mm/4,01 pol				
Profundidade (mm/pol, máx.)	146,99 mm/5,787 pol				
Peso (g/lb)	630 g/1,389 lb	610 g/1,345 lb	490 g/1,08 lb	490 g/1,08 lb	626 g/1,38 lb
Quantidade de unidades por caixa	20	20	25	25	20
Caixas por palete/caixas por camada	40/8	40/8	40/8	40/8	40/8



Especificações	2 TB	2 TB	1 TB	500 GB
Números de modelo padrão	ST2000DM008	ST2000DM006	ST1000DM010	ST500DM009
Números de modelo do Seagate Secure®	—	ST2000DM002	—	—
Bytes por setor	4.096	4.096	4.096	4.096
Cabeças/discos	2/1	6/3 ou 4/2	2/1	2/1
<b>Desempenho</b>				
Interface	SATA de 6 Gb/s			
Taxas de transferência SATA suportadas (Gb/s)	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5	6,0/3,0/1,5
Máx. de transferência sustentada DE (MB/s)	220 MB/s	210 MB/s	210 MB/s	210 MB/s
Cache, multissegmentado (MB)	256	64	64	32
<b>Confiabilidade/integridade de dados</b>				
Ciclos de carga/descarga	300.000	300.000	—	—
Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos	1 por 10E14	1 por 10E14	1 por 10E14	1 por 10E14
Horas em atividade por ano (24/7)	2.400	2.400	2.400	2.400
Limite de carga de trabalho nominal (TB/ano)	55	55	55	55
Garantia limitada (anos)	2	2	2	2
<b>Gerenciamento de energia</b>				
Potência de ativação (A)	2	2,5	2	2
Modo de operação, típico (W)	4,3	8	5,3	5,3
Média, ocioso (W)	3 W	5,4 W	4,6 W	4,6 W
Modo de espera/hibernação, típico (W)	0,3/0,3	0,75/0,75	0,94/0,94	0,94/0,94
Tolerância de tensão, incl. ruído (5 V)	±5%	±5%	±5%	±5%
Tolerância de tensão, incl. ruído (12 V)	±10%	±10%	±10%	±10%
<b>Ambiente/temperatura</b>				
Em operação (ambiente, mín.)	0°C	0°C	0°C	0°C
Em operação (gabinete do disco, máx.)	60°C	60°C	60°C	60°C
Fora de operação (ambiente)	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C	-40°C – 70°C
Sem halogênio	Sim	Sim	Sim	Sim
Conformidade com RoHS	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Dimensões</b>				
Altura (mm/pol, máx.)	20,2 mm/0,795 pol	26,11 mm/1,028 pol	19,99 mm/0,787 pol	19,99 mm/0,787 pol
Largura (mm/pol, máx.)	101,85 mm/4,01 pol	101,85 mm/4,01 pol	101,85 mm/4,01 pol	101,85 mm/4,01 pol
Profundidade (mm/pol, máx.)	146,99 mm/5,787 pol	146,99 mm/5,787 pol	146,99 mm/5,787 pol	146,99 mm/5,787 pol
Peso (g/lb)	415 g/0,915 lb	626 g/1,38 lb	400 g/0,88 lb	400 g/0,88 lb
Quantidade de unidades por caixa	25	20	25	25
Caixas por palete/caixas por camada	40/8	40/8	40/8	40/8