



产品资料

速度、通用、可靠。

## BarraCuda Q1

利用高达硬盘 20 倍的速度提高 PC 性能。¹。Seagate® BarraCuda™ Q1 是一款内置 SATA SSD,采用最新 QLC NAND 技术。经由即插即用的通用兼容性能轻松升级,并利用 280TB 写入总量 (TBW) 的耐用性。





## 最佳应用

- 台式机升级
- 笔记本升级
- 工作站升级
- 3.5 HDD 或 2.5 HDD 更换升级

借助新一代 3D QLC NAND 技术,升级到经济实惠的固态硬盘性能。

利用速度高达硬盘 20 倍的 SATA 固态硬盘1。

利用高顺序读/写速度(高达 550/500MB/秒)实现更快的下载、安装和多任务处理。

经由即插即用的通用 SATA 接口轻松实现硬盘升级。

通过低至 2.1W 的低有功功率来延长笔记本的电池寿命。

可使用免费易用的 Seagate DiscWizard<sup>™</sup> 软件工具来迁移和拷贝旧硬盘中的数据。

写入总量 (TBW) 高达 531TB,享受长期耐用性

可使用免费易用的 Seagate DiscWizard<sup>™</sup> 软件工具来迁移和拷贝旧硬盘中的数据

可使用免费的 Seagate SeaTools™ 固态硬盘软件工具来监测固态硬盘的性能和运行状况,并升级固件。

利用高达 280TB 的写入总量 (TBW) 提高长时间使用的耐用性

1基于 PCMark8 存储 2.0 带宽(169.2MB/秒 BC Q1 SSD 与 8.34MB/秒 HDD)。内部测试。





规格	960GB	480GB	240GB	
标准型号	ZA960CV10001	ZA480CV10001	ZA240CV10001	
接口1	SATA 6Gb/秒	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/秒	
NAND 闪存	3D QLC	3D QLC	3D QLC	
外形规格	2.5 英寸 × 7 毫米	2.5 英寸 × 7 毫米	2.5 英寸 × 7 毫米	
性能				
顺序读取(最大,MB/秒),128KB <sup>2</sup>	550	550	550	
顺序写入(最大,MB/秒),128KB <sup>2</sup>	500	500	450	
耐用性/可靠性				
总写入字节数 (TB)	280	110	50	
平均故障间隔时间 (MTBF, 小时)	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
质保年限	3	3	3	
电源管理				
Active Power, Average (W)	2.1	2	1.7	
睡眠(毫瓦)	23	22	20	
环境				
Temperature, Operating Internal (°C)	0 至 70	0 至 70	0 至 70	
非运行时温度 (°C)	-40°C – 85°C	-40°C – 85°C	-40°C – 85°C	
非运行时抗冲击性: 0.5 毫秒 (G)	1,500	1,500	1,500	
特殊特性				
TRIM	是	是	是	
S.M.A.R.T.	是	是	是	
无卤素	是	是	是	
符合 RoHS	是	是	是	
物理规格				
最大高度(毫米/英寸)	7.1 毫米/0.279 英寸	7.1 毫米/0.279 英寸	7.1 毫米/0.279 英寸	
最大宽度(毫米/英寸)	70.1 毫米/2.759 英寸	70.1 毫米/2.759 英寸	70.1 毫米/2.759 英寸	
最大长度(毫米/英寸)	100.4 毫米/3.953 英寸	100.4 毫米/3.953 英寸	100.4 毫米/3.953 英寸	
重量(克/磅)	40 克/0.088 磅	40 克/0.088 磅	40 克/0.088 磅	

<sup>1</sup> 向后兼容 SATA 3Gb/秒和 SATA 1.5Gb/秒

<sup>2</sup> 从新格式化的硬盘中获得的全新开箱 (FOB) 性能。性能会因固态硬盘固件版本、系统硬件和配置而异。性能基于 SATA 6Gb/秒主机上的 CrystalDiskMark v.5.0 ×64。





规格							
零售包装	包装盒尺寸	外包装箱尺寸	托盘尺寸				
长度 (英寸/毫米)	0.555 英寸/14.1 毫米	7.717 英寸/196 毫米	47.992 英寸/1,219 毫米				
宽度 (英寸/毫米)	5.236 英寸/133 毫米	12.126 英寸/308 毫米	20 英寸/508 毫米				
厚度(英寸/毫米)	7.008 英寸/178 毫米	6.339 英寸/161 毫米	37.283 英寸/947 毫米				
重量(磅千克)	0.159 磅0.072 千克	3.968 磅1.8 千克	131.396 磅59.6 千克				
数量							
外包装箱中的包装数量	20						
每个托盘中的外包装箱数量	30						
托盘层数	5						

## 系统要求

内附

● SATA 6Gb/秒或 SATA 3Gb/秒端□

Seagate<sup>®</sup> BarraCuda<sup>™</sup> Q1 SSD

• Windows<sup>®</sup> 10, Windows 8.1

Linux

地区	型号	容量	有限质保(年)	UPC 条码	EAN 条码	多件装 UPC
ww	ZA240CV1A001	240GB	3	763649147337	8719706027588	10763649147334
ww	ZA480CV1A001	480GB	3	763649143551	8719706024310	10763649143558
ww	ZA960CV1A001	960GB	3	763649143568	8719706024327	10763649143565

## seagate.com



© 2021 年希捷科技有限公司版权所有。保留所有权利。Seagate Technology 和 Spiral 标识是希捷科技有限公司在美国和/或其他国家或地区的注册商标。BarraCuda、 BarraCuda 标识和 DiscWizard 是 Seagate Technology LLC 或其关联公司在美国和/或其他国家或地区所拥有的商标或注册商标。所有其他商标或注册商标为其各自所有者所有。涉及硬盘容量时,一千兆字节(或 GB)等于十亿字节,一兆兆字节(或 TB)等于一万亿字节。您的计算机操作系统可能使用不同的衡量标准,因而报告较低的容量。此外,一些列出的容量用于格式化和其他功能,因此无法用于数据存储。 实际数据传输速率可能因操作环境和其他因素而异,如所选接口和硬盘容量。Seagate 保留更改产品供应或规格的权利,届时不再另行通知。 DS2033.3-2104CN 2021 年 4 月